

TASKI Jontec Futur

Zdzieracz do podłóg.

Opis

TASKI Jontec Futur to skuteczny zdzieracz do gruntownego czyszczenia i usuwania powłok z powierzchni podłóg odpornych na działanie alkaliów. Skutecznie usuwa warstwy powłok z podłóg typu: PVC, winyl, kamień.

Cechy

- wysoko alkaliczny, szybkie działanie;
- dobre właściwości emulgujące i dobra zwilżalność;
- szybko i skutecznie usuwa warstwy powłok z podłóg odpornych na alkalia, np.: PVC, winyl, kamień;
- skutecznie rozpuszcza nawet najtrudniejsze zabrudzenia;
- wygodny w użyciu;
- neutralny zapach;

Właściwości

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Postać: | przezroczysta ciecz |
| Gęstość w 20°C: | ok. 1,1 g/cm ³ |
| pH (koncentrat, w 20°C): | ok. 13,0 |
| pH (8% roztwór, w 20°C): | ok. 12,0 +/-0,5 |

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Informacja o składnikach

TASKI Jontec Futur zawiera m.in.: krzemiany, niejonowe środki powierzchniowo czynne, anionowe środki powierzchniowo czynne.

Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: kanister 5 L.

Dozowanie


- minimalne: 0,8 L na 10 L roztworu (8%);
- w przypadku uporczywych zabrudzeń: zwiększyć dozowanie do 20%;

Zastosowanie

Do wiaderka / zbiornika maszyny uprzednio wypełnionego wodą dolać odpowiednią ilość preparatu, wymieszać. Przygotowany roztwór nanieść równomiernie na myłą powierzchnię podłogi, pozostawić do przereagowania na 5 minut. NIE dopuścić do wyschnięcia roztworu! Następnie szorować podłogę przy użyciu maszyny jedno-tarczowej wyposażonej w odpowiedni pad. Odkurzaczem do pracy na mokro zebrać zanieczyszczony roztwór z podłogi, a następnie spłukać ją dwukrotnie czystą wodą. Przed nałożeniem nowej warstwy powłoki, podłogę pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Uwaga: Nie stosować produktu na podłogach wrażliwych na działanie alkaliów np.: linoleum, korek lub surowe, niezabezpieczone drewno. Nie stosować na podłogach wrażliwych na działanie rozpuszczalników, np.: asfalt.

F1a



TASKI Jontec Futur

Sposób użycia - c.d.

Dozowanie

W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu na czyszczoną powierzchnię, wykonać test na niewielkiej powierzchni podłogi, w mało widocznym miejscu. Bezwzględnie usunąć wszelkie zachlapania preparatem **TASKI Jontec Futur** z powierzchni wrażliwych na alkalia (np.: listwy przypodłogowe, malowane / lakierowane powierzchnie) za pomocą wilgotnej ścierki.

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Atesty, pozwolenia

- preparat **TASKI Jontec Futur** posiada atest PZH nr HK/B/0540/07/2006 z 8 czerwca 2006;

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Jontec Futur**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Diversey Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
Tel.: 22 328 10 00
Fax: 22 328 10 01
dok.poland@diversey.com
www.diversey.com